



30, 150, 300 и 400 МПа (4 350, 21 750, 43 500 и 58 000 psi)

Гидравлические насосы с пневмоприводом и инжекторы масла серии SKF THAP E

Насосы с пневмоприводом и инжекторы масла серии THAP E выпускаются в четырех вариантах для разного давления. Они могут использоваться для монтажа ОК муфт, крупных деталей, таких как подшипники, гребные винты, муфты и железнодорожные колеса. THAP E состоит из гидравлического насоса или инжектора масла высокого давления, работающего от пневмопривода.

Насосы поставляются в комплекте со шлангами для подачи/отвода масла, снабженными быстросъемным штуцером. Также могут быть поставлены как наборы, состоящие из THAP E и таких принадлежностей как манометр, патрубков высокого давления или штуцер.

- Экономия времени по сравнению с насосами и инжекторами с ручным приводом
- Портативные
- Непрерывная подача масла
- Надежный кейс для транспортировки
- Исполнение для низкого, среднего и высокого давления

Области применения

- Муфты SKF ОК
- Монтаж подшипников
- Монтаж гребных винтов, железнодорожных колес, маховиков, шестерней и других подобных соединений

THAP ../SET



Технические характеристики

| Обозначение | ТНАР 030Е | | ТНАР 150Е | | ТНАР 300Е | | ТНАР 400Е | |
|-------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Номинальное гидравлическое давление | 30 МПа | (4 350 psi) | 150 МПа | (21 750 psi) | 300 МПа | (43 500 psi) | 400 МПа | (58 000 psi) |
| Максимальное давление воздуха | 7 бар | (101.5 psi) | 7 бар | (101.5 psi) | 7 бар | (101.5 psi) | 7 бар | (101.5 psi) |
| Объем/ход | 10 см ³ | (0.61 д.³) | 1,92 см ³ | (0.12 д.³) | 0,83 см ³ | (0.05 д.³) | 0,64 см ³ | (0.039 д.³) |
| Подача масла | G ³ / ₄ | | G ³ / ₄ | | G ³ / ₄ | | G ³ / ₄ | |
| Длина | 350 мм | (13.9 д.) | 350 мм | (13.9 д.) | 405 мм | (16 д.) | 405 мм | (16 д.) |
| Высота | 202 мм | (8 д.) | 202 мм | (8 д.) | 202 мм | (8 д.) | 202 мм | (8 д.) |
| Ширина | 171 мм | (6.7 д.) | 171 мм | (6.7 д.) | 171 мм | (6.7 д.) | 171 мм | (6.7 д.) |
| Вес | 11,5 кг | (25.3 ф) | 11,5 кг | (25.3 ф) | 13 кг | (28.6 ф) | 13 кг | (28.6 ф) |

Также выпускаются следующие наборы

| | |
|---------------|---|
| ТНАР 030Е/SET | Состоит из насоса, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей. |
| ТНАР 150Е/SET | Состоит из насоса, манометра, патрубка высокого давления и соединительных ниппелей. |
| ТНАР 300Е/SET | Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления. |
| ТНАР 400Е/SET | Состоит из инжектора масла, манометра и патрубка высокого давления. |

© SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2012

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

PUB MP/P8 12514 RU · Январь 2012

