

LHRP 2

Антикоррозийная паста SKF

SKF LHRP 2 обеспечивает превосходную, долговременную защиту от коррозии черных и цветных металлов. При нанесении она создает специальную защитную пленку на всех металлических компонентах.

Особенности:

- Превосходная защита от коррозии в условиях высокой влажности
- Тиксотропный тип продукта облегчает применение созданием стабильной защитной пленки
- Остаточная пленка может быть просто очищена легким механическим воздействием или нагревом
- Перед смазыванием подшипников смазкой* удалять SKF LHRP 2 нет необходимости, т.к. она не влияет на свойства смазок.

Преимущества:

- Надежная защита (до 9 месяцев при использовании на открытом воздухе)
- Хорошая защита меди и латуни
- Не подвержена каплеобразованию
- Малошумная (в подшипниках)
- Совместима с большинством смазок для подшипников
- Не клеится к большинству упаковочных бумаг



Технические характеристики

Внешний вид	Дымчато-коричневый гель
Кинематическая вязкость	2,3 мм ² /с, 100°C
Плотность	0.835 г/см ³
Температура вспышки (PMCC)	> 62 °C
Температура замерзания	<4 °C
Стандартное время высыхания	60-90 минут
Покрытие после 24 часов	20-50 г/м ²
Испытание на медной пластине по ASTM D 130	1a
Размеры упаковок	5 л банка, 180 л бочка
Обозначение	LHRP 2/5, LHRP 2/180

* Внимание: перед применением смазки SKF LGET 2 пленку необходимо удалить

© SKF является зарегистрированной торговой маркой SKF Group.

© SKF Group 2011

Содержание этой публикации является собственностью издателя и не может быть воспроизведено (даже частично) без предварительного письменного разрешения. Несмотря на то, что были приняты все меры по обеспечению точности информации, содержащейся в настоящем издании, издатель не несет ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, вытекающий из использования вышеуказанной информации.

MP/PDS LHRP2 RU • Февраль 2011

www.mapro.skf.com • skf.com/mount • skf.com/lubrication

